"ALLEGATO A1"

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ENTE FORESTAS DE SARDIGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

DESCRIZIONE TECNICA DELLA FORNITURA

I componenti della fornitura devono essere rispondenti e conformi ai requisiti e alle caratteristiche tecniche minime di seguito illustrate:

A)- PORTONE PER ESTERNI IN LEGNO MASSELLO DI CASTAGNO AD UNA O DUE ANTE


PARTICOLARE VISTA ESTERNA


PARTICOLARE VISTA INTERNA

Fornitura e posa in opera di portone di ingresso in legno massello di castagno fatto a mano, a una o due ante , costituito da telaio esterno fisso in legno massello di castagno della sezione di mm. 80x80, collegato alla muratura con idonee zanche di ancoraggio, la parte mobile composta telaio in legno massello di castagno composto da due o più riquadri intelaiati (sezione minima cm 10 x 4), collegati da fasce intermedie di uguale sezione, fodera esterna in tavole massello di castagno a doghe orizzontali dello spessore di mm. 3, fissate al riquadro con chiodi di ferro forgiato invecchiato a vista, fodera interna in pannello di legno massello di castagno dello spessore di mm.3, completo di guarnizioni nei telai per limitare le azioni atmosferiche esterne, ferramenta di posa e chiusura in ferro forgiato anticato (come da allegata tavola descrittiva), verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarme e antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici ad acqua, previa carteggiatura dell'impregnante con garanzia di almeno cinque anni senza manutenzione, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte come da particolari a fianco riportati, escluse le opere murarie;
numero e dimensioni:

-) n° 01 Portone ad una anta cm. 83 x h. cm.197
-) n° 01 portone a una anta cm. 100 x h. cm. 205
-) n° 01 portone a due ante cm. 103 x h. cm. 197
-) n° 01 portone a due ante cm. 115 x h. cm. 197
-) n° 01 portone a due ante cm. 122 x h. cm. 197
-) n° 01 portone a due ante cm. 100 x h. cm. 195


Particolare battente tondo in ferro battuto invecchiato



Particolare chiusura con maniglia interna


Particolare saliscendi in ferro battuto invecchiato

B)- FINESTRE IN LEGNO MASSELLO DI CASTAGNO CON SCURI BUGNATI


PARTICOLARE VISTA ESTERNA


PARTICOLARE VISTA INTERNA


PARTICOLARE FERRAMENTA DI CHIUSURA


PARTICOLARE ANUBE

Fornitura e posa in opera di finestra in legno massello di castagno fatta a mano, a due ante , costituita da telaio esterno fisso in legno massello di castagno della sezione di mm. 80x80, collegato alla muratura con idonee zanche di ancoraggio, ante mobili costituite da telaio in legno massello di castagno sezione mm. 68x80 suddiviso in tre parti uguali con traversini in legno della stessa essenza, completo di guarnizioni nei telai per limitare le azioni atmosferiche esterne, vetro camera basso emissivo 4-15-4 (un vetro per ogni quadrante), scurini in legno massello di castagno ad una bugna lunga sia interna che esterna, ferramenta di posa e chiusura in ferro forgiato anticato, come da particolari, verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarme e antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici ad acqua, previa carteggiatura dell'impregnante con garanzia di almeno cinque anni senza manutenzione, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte come da particolari a fianco riportati, escluse le opere murarie;
numero e dimensioni:

-) n° 04 finestre a due ante cm. 85 x h. cm.100
-) n° 01 finestra a due ante cm. 90 x h. cm. 125
-) n° 02 finestre a due ante cm. 80 x h. cm. 80

C)- PORTE INTERNE A DUE ANTE IN LEGNO MASSELLO DI CASTAGNO


PARTICOLARE VISTA ESTERNA


PARTICOLARE VISTA INTERNA

Fornitura e posa in opera di porta interna in legno massello di castagno fatta a mano, a due ante cieche, costituita da telaio esterno fisso in legno massello di castagno della sezione di mm. 100x60, collegato alla muratura con idonee zanche di ancoraggio, ante mobili costituite da telaio perimetrale e traverso centrale in legno massello di castagno sezione mm. 80x50, due specchiature per anta in pannello di legno massello di castagno spessore mm.22, incastrato sui montanti e traversi del telaio, coprifili lisci e piatti su tre lati in ambo le facciate in legno della stessa essenza, compreso il rivestimento della eventuale spalla in pannello di legno della stessa essenza, ferramenta di posa e chiusura in ferro forgiato anticato, come da particolari a fianco riportati, verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarme e antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici ad acqua, previa carteggiatura dell'impregnante, colore e finitura a scelta della direzione dei lavori, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte come da particolari a fianco riportati, escluse le opere murarie;
numero e dimensioni:

-) n° 04 porte a due ante cm. 100 x h. cm.210


PARTICOLARE MANIGLIA E SERRATURA