Direzione Generale
Servizio Antincendi, Protezione Civile e delle Infrastrutture

Allegato A 9

CAPITOLATO TECNICO LOTTO N. 9

BREVE DESCRIZIONE: Grù idraulica dotata di braccio estensibile e di martinetti per la stabilizzazione del veicolo, da montare su Unimog U20 e funzionante con impianto idraulico del veicolo;

QUANTITATIVO: n. 2 unità complessive.

Importo posto a base d'asta e valore stimato, IVA esclusa: 30.000,00 EUR.

La fornitura dell'attrezzatura si intende compresa di montaggio su veicolo tipo Mercedes Unimog U20, in dotazione a questo Ente. Tutte le spesa saranno a carico della ditta fornitrice.

L'attrezzatura proposta dovrà possedere, **a pena di esclusione dalla gara**, i seguenti requisiti tecnici minimi:

CARATTERISTICHE TECNICHE

POSIZIONE GRU: dietro cabina;

ROTAZIONE: ad ingranaggi e cremagliera con angolo di 370°;

SISTEMA DI STABILIZZAZIONE: con martinetti allargabili manualmente con bloccaggio automatico di sicurezza per evitare la fuoriuscita degli stabilizzatori;

COMANDI: distributore idraulico bilaterale facilmente accessibile e protetto e pulsante di emergenza a fungo per bloccare tutte le funzioni della gru;

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO: non inferiore a 2.200 kg.;

SBRACCIO: standard non inferiore a mt 6,80;

PROLUNGHE: n. 2 meccaniche, lunghezza non inferiore a m. 2,70;

CAPACITA' DI SOLLEVAMENTO: a m. 5 non inferiore a 950 kg. a m. 6,30 non inferiore a 680 kg.;

COPPIA E PRESSIONE: coppia di rotazione KNm 7.5 circa, pressione di esercizio MPa 25,5 circa.

A.E.