REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Direzione generale

Servizio Tecnico

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
INDUMENTI DA LAVORO

Risposte e chiarimenti ai quesiti pervenuti

Quesito n. 1 – Al fine di poter individuare le giuste tonalità dei colori Verde oliva, verde scuro e arancione indicati nell'allegato A – ELENCO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA, si richiede il riferimento pantone colore di ognuno.

Risposta: I riferimenti pantone colore dei tessuti sono i seguenti:

indumenti operai

* verde scuro: 19-0312 TC
* verde chiaro: 18-0312 TC
* fodera (beige): 14-0108 TC

indumenti impiegati

* verde scuro: 448 C

Si fa presente che, qualora non si disponga di tessuto nei colori indicati, è consentita la presentazione di una campionatura realizzata in colori differenti, accompagnata da una dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, a realizzare la fornitura nei colori richiesti dall'Amministrazione.
Si precisa che la presentazione di campioni in colori differenti potrà incidere esclusivamente sull'attribuzione del punteggio relativo all'estetica.

Quesito n. 2 –Ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativi al punto 2) dell'art. 7 del capitolato di gara – Qualità 70 punti – è necessario procedere ad effettuare le prove relative ad abrasione, trazione ecc. ed eventualmente i valori ottenuti saranno oggetto di valutazione da parte della commissione di gara?

Risposta: si ribadisce quanto contenuto nell’art. 7 del disciplinare di gara, ovvero ai fini della valutazione della qualità saranno presi in considerazione i campioni e la relazione tecnica redatta secondo il modello Allegato D.

Qualora ritenuto necessario ai fini dell'attribuzione dei punteggi, la commissione potrà avvalersi di un laboratorio terzo di propria fiducia per l'esecuzione di prove sui tessuti presentati dalle concorrenti.

Pertanto non viene richiesto alle ditte partecipanti di produrre i risultati delle prove di resistenza all’abrasione (UNI EN 530:1996 - Metodo 1), alla trazione (UNI EN ISO 13934- 1:2000), alla lacerazione (UNI EN ISO 4674-1:2005), alla forza massima di rottura delle cuciture con il metodo Grab (UNI EN ISO 13935-2:2001), alla resistenza evaporativa - Ret (ISO 31092:1996), alla resistenza termica - Rct (ISO 31092:1996).