REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Allegato C1

Bollo Euro 14.62

Spett. le
Ente Foreste della Sardegna
Servizio Territoriale di Oristano
Località Campulongu , Massama (Oristano)

OGGETTO: FORNITURA MATERIALI EDILI LOTTO 1 . REALIZZAZIONE ARBORETO DIDATTICO PRESSO AZIENDA CAMPULONGU.

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA EURO 25.620,00 escluso di IVA

Il sottoscritto _____ in qualità di _____

_____ della Ditta _____

con sede in _____ via _____ n° _____

iscritta alla C.C.I.A.A. della Provincia di _____

con il n° _____ per l'attività di _____

partita IVA _____

DICHIARA

1) Di essere disposto ad applicare sui seguenti prezzi lo sconto del _____%(in cifre) _____% (in lettere)

DESCRIZIONE	u.m.	Prezzo al netto dell'IVA
Sabbia fine lavata (pezzatura mm 0-3)	mc.	35,00
Graniglia (pezzatura mm 4/8)	mc.	33,00
Ghiaia (pezzatura mm 12-24)	mc.	30,00
Mezzanello (pezzatura mm 18/30)	mc.	30,00
Ghiaione lavato (pezzatura mm 20/60)	mc.	20,00

Località Campulongu Massama - 09070 Oristano - tel +39 0783 3191 - fax +39 0783 33461
CODICE FISCALE PARTITA IVA: 02629780921
e-mail: enteforeste.or@tiscali.it

Ciottolame di fiume (pezzatura max mm 100)	mc.	20,00
Sabbione di cava non lavato per rinterro di tubazioni e cavidotti	mc.	20,00
Cemento R.32,5 in sacchi	q.li	15,00
Cemento R.42,5 in sacchi	q.li	18,00
Autolivellante cementizio per sottofondo pavimenti in sacchi da kg 23	n.	26,00
Malta di calce idraulica tipo plastocem per sottofondo intonaco e murature	q.li	13,00
Malta premiscelata traspirante per finitura intonaco per interni	q.li	13,00
Malta premiscelata traspirante per finitura intonaco per esterni	q.li	12,50
Malta a ritiro compensato, ad adesione maggiorata, con alta lavorabilità, resistenza ai solfati per impieghi universali quali ripristino delle lesioni delle strutture in cemento armato e cls, ricostruzione del copri ferro, regolarizzazione, rasature, stuccature di canali di scolo, viadotti ed opere idrauliche in genere. Conforme alla normativa europea EN 1504-3, consumo di circa 18 kg./mq x cm . in confezioni da kg. 25	n.	18,00
Rete in fibre di vetro ralizzata con filati speciali di fibre di vetro ottenuti in fusione, apprettata con una miscela di resine che conferisce stabilità dimensionale ed lata protezione all'aggressione degli alcali, fornita in rotoli da h. 1mt x 50 mt di lungh. , dimansione maglia di mm 4x5 , peso rete apprettata circa 150 gr. / mq, carico di rottura longitudinale valore medio 1450 N/5 cm, trasversale valore medio 1000 N/5 cm. Corredata di dichiarazione di conformità	Mq	1,80
Malta cementizia bicomponente per impermeabilizzazioni , elastoplastica composta da un componente premiscelato in polvere a base di leganti idraulici, inerti selezionati e additivi che migliorano la lavorabilità e l'impermeabilità e un secondo componente in lattice a base di speciali polimeri sintetici in dispersione acquosa. Costituito da due componenti : il componente A in sacchi da 32 Kg ed il componente B in lattine da circa 8/9 lt.	n.	70,00
Ossido di ferro sintetico in polvere colorante per cemento (colore rosso)	Kg.	5,00
Ossido di ferro sintetico in polvere colorante per cemento (colore nero)	Kg.	5,00
Ferro tondo tipo FeB 44K , diam.8 mm	Kg.	0,95
Ferro tondo tipo FeB 44K, diam.12 mm	Kg.	0,90
Ferro tondo tipo FeB 44K, diam.16 mm	Kg.	0,89
Tappi per ferro da Ø 8,12,16.	n.	0,30
Rete elettrosaldata filo 5 mm, maglie cm 20x20 in fogli da cm 400x250	n.	14,00
Rete elettrosaldata filo 6 mm, maglie cm 20x20 in fogli da cm 400x250	Kg.	20,00
Chiodi ferro mm. 60	Kg.	1,60
Chiodi ferro mm. 80	Kg	1,60
Chiodi acciaio mm 50	Kg.	4,50
Chiodi acciaio mm 70	Kg	4,50
Filo di ferro cotto nero diam. 1 mm in bobine	n.	0,85
Filo di ferro zincato Ø 2,7 n. 16	Kg	1,50
Panelli coibentati per coperture, bilamiera con poliuretano espanso spessore minimo 5cm , finitura tipo finto coppo	mq.	30,00
Tavole abete sottomisura mm 25, largh. 8-16 cm , lungh. 400 cm.	mc.	300,00
Tavole maschiate in abete spessore 2,5 cm lunghezza 400 cm.	mq.	12,00
Pannelli in legno per casseri multistrato per edilizia , spessore cm 2.70, larghezza cm. 50,00 lunghezza cm. 300,00	n.	28,00
Pannelli in legno per casseri multistrato per edilizia , spessore cm 2.70, larghezza cm. 25,00 lunghezza cm. 300,00	n.	15,00
Morali abete sez. cm. 8 x 8 da mt. 4 di lunghezza	n.	10,00

Località Campulongu Massama - 09070 Oristano - tel +39 0783 3191 - fax +39 0783 33461
CODICE FISCALE PARTITA IVA: 02629780921
e-mail: enteforeste.or@tiscali.it

Morali abete sez. cm. 10 x 10 da mt. 4 di lunghezza	n.	15,00
Travi lamellari a vista base cm 8	mc.	620,00
Travi lamellari a vista base cm 10	Mc	600,00
Sagomatura in testa sul lamellare	n.	6,00
Palo in pino impregnato in autoclave sez. tonda Ø 80 mm. , lunghezza cm. 400	n.	15,00
Vite torx diam. 3x50 mm	n.	0,033
Vite torx diam. 6 x 140 mm	n.	0,020
Placca angolare zincata con sagomatura tonda per fissaggi paleria dimensione mm. 80	n.	2,50
Piastra a scomparsa per legno – muro, zincata h. 95 mm.	n.	16,00
Lavorazione a "sella" su piantone di sezione pari a mm. 80	n.	5,00
Tubo in cls Ø 50 cm lunghezza mt 1	n.	20,00
Pozzetto in cls cm 60x60x60 interno	n.	40,00
Chiusino in cls cm 60x60	n.	20,00
Pozzetto prefabb. in cls cm 40x40x40 interno	n.	25,00
Chiusino in cls cm 40x40	n.	15,00
Prolunga pozzetto in cls cm 40x40x20 interno	n.	20,00
Caditoia prefabb. In cls per pozzetti in cls cm 50x50x6	n.	25,00
Caditoia in ghisa classe c 250 per traffico veicolare adatta a pozzetto in cls cm 40x40x40 interno	n.	40,00
Mattoni laterizi forati cm 30x15x8	n.	0,40
Blocchi di cls multicamera portanti cm 25 x 30 x 40 con incastro	n.	1,20
Blocchi in cls con inerte di pomice multicamera portanti cm 25x25x40 con incastro	n.	1,30
Pignatta laterizio 12x38x25 per solai misti h.12+caldana	n.	1,67
Pignatta laterizio 16x38x25 per solai misti h.16+caldana	n.	1,67
Pignatta in cls con inerte di pomice 20 x38x25 per solai h.20+caldana	n.	1,20
Pignatta in cls con inerte di pomice 16 x38x25 per solai h.16+caldana	n.	1,00
Travi bausta da 0,60 a 2,40 mt	Ml	2,70
Travi bausta 1Ø8 da 2,50 a 2,60 mt	Ml	3,10
Travi bausta 1Ø10 da 2,70 a 3,70 mt	Ml	3,30
Travi bausta 1Ø12 da 3,80 a 4,60 mt	Ml	3,60
Travi bausta 2Ø10 da 4,70 a 5,50 mt	Ml	4,00
Travi bausta 2Ø12 da 5,60 a 7,00 mt	Ml	4,55
Disarmina lt. 5	n.	25,00
Guaina liquida acrilica impermeabilizzante in confezione da lt 14	n.	90,00
Membrana bugnata (fondalina) per muri contro terra h. 2,5	mq.	1,60
Tela taglia muro l = cm . 40	mt.	1,00
Tegola curva (coppo sardo anticato)	n.	0,60
Tegola curva (coppo sardo rosso)	n.	0,55
Tubo PVC rigido rosso in canne da mt 3 diametro mm 250	n.	30,00
Curva PVC rigido rosso a 45° diametro mm 250	n.	15,00
Curva wc in PVC con guarnizione mm 110	n.	8,00
Tubo multistrato per uso idrico mm 12	mt	1,00

Località Campulongu Massama - 09070 Oristano - tel +39 0783 3191 - fax +39 0783 33461
CODICE FISCALE PARTITA IVA: 02629780921
e-mail: enteforeste.or@tiscali.it

Tubo multistrato per uso idrico mm 16	mt	1,30
Tubo multistrato per uso idrico con coibentazione mm 12	mt	1,20
Tubo multistrato per uso idrico con coibentazione mm 16	mt	1,50
Tubo polietilene pn 16 da “32”	mt	1,30
Collettore distribuzione modulare da ¾ a ½ da 4 posti acqua fredda/calda completa di valvole di intercettazione per ciascuna diramazione, raccordi per tubo multistrato da mm 12, e raccordo principale con valvola a sfera per polietilene da 32 mm.	n.	35,00
Collettore distribuzione modulare da ¾ a ½ da 2 posti acqua fredda/calda completa di valvole di intercettazione per ciascuna diramazione con raccordi per tubo multistrato da mm 16, raccordo principale e valvola a sfera per polietilene da 32 mm.	n.	25,00
Collettore c-vitone 3 vie eco	n.	15,00
Adattatore per tubo rame mm 16	n.	1,50
Gomito ottone 1/2 MF	n.	1,60
Gomito ottone 3/4 MF	n.	2,60
Raccordo ottone per multistrato mm 16x1/2 F	n.	2,00
Raccordo ottone per multistrato mm 16x1/2 M	n.	2,00
Raccordo ottone per multistrato mm 20x1/2 F	n.	2,60
Raccordo ottone per multistrato mm 20x1/2 M	n.	2,60
Gomito ottone per multistrato mm 16x1/2 F	n.	3,00
Gomito ottone per multistrato mm 16x1/2 M	n.	3,00
Gomito ottone per multistrato mm 20x1/2 F	n.	3,60
Gomito ottone per multistrato mm 20x1/2 M	n.	3,60
Valvola di non ritorno m-f Ø 3/4	n.	8,00
Valvola a sfera f-f Ø 3/4	n.	6,00
Tappo ottone 3/4	n.	1,50
Tappo ottone 1/2	n.	1,00
Niples ottone Masc. Rid. 1” x 3/4	n.	1,60
Raccordo polietilene 3/4 x25 , PN 16	n.	1,40
“T” in polietilene da mm 32 con derivazione “M”	n.	3,20
Raccordo polietilene da mm 32 “F” 1”	n.	1,60
Raccordo polietilene da mm 32 “M” 1”	n.	1,60
Curva in polietilene a 90° mm 32, con derivazione “M” 1”	n.	2,20
Curve polietilene a 90 ° da 32 mm	n.	3,00
Sifone Polipropilene ispezionabile per scarico fogna da mm 110	n.	25,00
Braga Polipropilene a 45° , mm 110/40	n.	3,20
Curva wc in Polipropilene da mm 110	n.	2,50
Riduzione Polipropilene da mm. 110 a mm 100	n.	7,00
Curve in Polipropilene da 30° per scarico fogna mm. 110	n.	2,50
Curve in Polipropilene da 45° per scarico fogna mm. 110	n.	2,50
Curve in Polipropilene da 45° mm. 50	n.	1,00
Curve in Polipropilene da 45° mm. 40	n.	0,80
Curve tecnica in Polipropilene da 90° per scarico fogna mm. 50	n.	1,50
Curve tecnica in Polipropilene da 90° per scarico fogna mm. 40	n.	1,40

Località Campulongu Massama - 09070 Oristano - tel +39 0783 3191 - fax +39 0783 33461
CODICE FISCALE PARTITA IVA: 02629780921
e-mail: enteforeste.or@tiscali.it

Curve in Polipropilene da 90° mm. 110	n.	2,50
"T" in Polipropilene per scarico fogna da mm 50	n.	2,00
Tubo Polipropilene per scarico fogna, mm 110 in canne da mt 3	n.	20,00
Tubo Polipropilene per scarico fogna, mm 110 in canne da mt 1	n.	7,00
Tubo Polipropilene per scarico fogna, mm 40 in canne da mt 2	n.	4,00
Tubo polipropilene per scarico fogna, mm 40 in canne da mt 1	n.	2,00
Tubo polipropilene per scarico fogna, mm 50 in canne da mt 2	n.	5,00
Tubo polipropilene per scarico fogna, mm 50 in canne da mt 1	n.	2,50
Lavabo in vetro china bianca economico, compreso gruppo accessori per il fissaggio e funzionamento, escluso mix	n.	40,00
Colonna lavabo in vetro china compreso gruppo accessori per il fissaggio	n.	25,00
Mix lavabo monocomando a sfera in ottone cromato	n.	45,00
Bidet in vetro china a pavimento tipo economico completo di accessori per il fissaggio e funzionamento, escluso mix	n.	50,00
Mix bidet monocomando a sfera in ottone cromato	n.	45,00
Piatto doccia in vetro china cm. 80 x 80	n.	70,00
Sifone a esse cromato da 1" 1/4	n.	15,00
Vaso in vetro china a pavimento tipo economico completo di accessori per il fissaggio	n.	50,00
Sedile universale bianco	n.	25,00
Cassetta alta in vetro china bianca completa di batteria catis e accessori	n.	80,00
Wc-bidet monoblocco per disabili in vetro china bianco, apertura anteriore per introduzione doccetta, sifone incorporato, completo di cassetta di scarico a zaino, batteria di scarico a comando pneumatico con pulsante sulla cassetta, ivi compresi gli accessori per il montaggio, il tutto conforme a DM 236 e DPR 503.	n.	200,00
Viti fissa cassetta	n.	4,00
Flessibile inox M 1/2 F 3/8 cm. 40	n.	4,00
Flessibile inox M 1/2 F 1/2 cm. 25	n.	4,00
Canotto curvo mm. 30 - 90°	n.	7,00
Rosone da ½"	n.	3,00
Canotto in ottone cromato mm. 30 x 300	n.	4,00
Doccetta per sanitari per disabili con flessibile e supporto a muro ad uso bidet provvista di leva per il comando dell'acqua a chiusura automatica. Flessibile di almeno cm 100.	n.	25,00
Silicone universale acetico trasparente in confezione da ml 300	n.	3,00
Silicone per fissaggio sanitari colore bianco in confezione da ml 300	n.	5,00
Schiuma poliuretanica in confezione da 750 ml.	n.	6,00
Ancorante chimico per ferri di armatura in confezione da ml. 300	n	8,00
Impregnante protettivo ed impermeabilizzante per pietra naturale lt. 1	n	20,00
Paraspigoli per intonaco da mt 3	n.	1,50
Corrimano per wc disabili cm 130	n.	80,00
Maniglione di sicurezza per wc disabili cm 40	n	40,00

Località Campulongu Massama - 09070 Oristano - tel +39 0783 3191 - fax +39 0783 33461
CODICE FISCALE PARTITA IVA: 02629780921
e-mail: enteforeste.or@tiscali.it

Distanziatori a croce da 3 mm.	n.	0,18
Distanziatori a croce da 5 mm.	n.	0,18
Pavimento gres formato cm 33 x 33 oppure cm 30 x 30 seconda scelta, colore : gamma delle terre	mq.	15,00
Pavimento gres formato cm 33 x 33 oppure cm 30 x 30 prima scelta, colore : gamma delle terre a scelta del D.L.	mq.	20,00
Rivestimento in gres per servizi igenici formato cm. 20 x 20 seconda scelta, colori bianco o grigio chiaro	mq.	13,00
Rivestimento in gres per servizi igenici formato cm. 20 x 20 prima scelta, gamma delle terre a scelta del D.L.	mq.	18,00
Listello battiscopa in ceramica cm. 8 x 33 abbinato al pavimento in gres	ml.	3,00
Adesivo in polvere a base di leganti idraulici per pavimenti e rivestimenti in gres in sacchi da kg. 25	n.	12,00
Stucco sigillante per fughe pavimenti e rivestimenti colore grigio da 1 a 8 mm in confezione da kg. 5	n.	6,00
Stucco sigillante per fughe pavimenti e rivestimenti colore bianco da 1 a 8 mm in confezione da kg. 5	n.	800
Impermeabilizzante coibentante con accoppiato pse guaina ardesiata spessore tot. mm. 40	mq.	10,00
Pittura per esterni naturale a base di calce, colore tenue pastello lt. 14 a scelta del D.L.	n.	100,00
Idropittura semilavabile per interni , traspirante , antimuffa , dotata di elevata copertura, in confezioni da circa lt. 14-15	n.	30,00
Fissativo speciale ad acqua da lt. 15	n.	25,00
Impregnante antitarlo per legno all'acqua colore a scelta del D.L. in confezione da circa 5 lt.	n.	40,00
Finitura per legno cerata all'acqua in confezione da circa 5 lt.	n.	70,00
Cordoli in cls prefabbricati (mm 100+120) x250x1000, colore grigio	ml	5,00
Cordoli in cls prefabbricati curvo (mm 100+120)x250x1000, colore grigio	ml	10,00
Cordoli in cls prefabbricati mm 60x200x1000, colore grigio	ml	4,80
Lastre di basalto per pavimentazione di strade e marciapiedi superfice grezza, cm 50x50 spess. Cm 5	cad	25,00
ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA in cemento, dimensioni CM 40x40x4 con solcature sulla faccia superiore a for mare disegni geometrici o tipo porfido a coda di pavone e con la superficie levigata colore rosso.	mq	15,00
Pavimento in lastre regolari di pietra basaltica spessore medio cm. 3	mq.	16,00
Sagoma in polistirene per arco a sesto policentrico dimensioni cm. 326 x 100 spessore cm. 20	n.	145,00
Tubo corrugato per cavidotto mm 75	mt	1,50
Tubo corrugato da mm. 90	mt.	2,30
Tubo dreno mm 90	mt	2,00
Tubo drenante corrugato da mm. 110	mt.	2,50
Fossa imhoff in polietilene per n. 6 ab	n.	500,00
Fossa imhoff in polietilene per n. 3 ab	n.	380,00
Cartello inizio lavori	n	5,00
Rete per recinzione di cantiere in plastica arancione h 1,20 in confezione da mt. 50	n	1,00

Località Campulongu Massama - 09070 Oristano - tel +39 0783 3191 - fax +39 0783 33461
CODICE FISCALE PARTITA IVA: 02629780921
e-mail: enteforeste.or@tiscali.it

Serbatoio per acqua in PVC da 1000 lt.	n	300,00
Serbatoio per acqua in PVC da 500 lt.	n	250,00
Scala a scomparsa retratile per terrazze completa di coperchio per foro bottola cm. 70 x 120 mt 3	n	300,00
Controcassa in legno per porte di dimensioni standard	n	10,00

2)che l' offerta è valida per almeno 24 mesi dalla data di presentazione della presente .

3) di aver preso visione integrale e di accettare senza riserve né condizioni, le clausole tutte che regolano il rapporto quali risultano dal bando di gara, dal disciplinare della fornitura, e dalla normativa richiamata in tali atti.

_____, lì _____

La Ditta

_____

Ug/UGVT Resp.ufficio Gare e Contratti