REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Direzione Generale
Servizio Antincendi, Protezione Civile e delle Infrastrutture

Procedura ristretta per l'affidamento della fornitura di attrezzature AIB e di protezione civile Determinazione n. 262 del 13.12.2007.

Rettifica al Capitolato d'Oneri al lotto n. 1, alle voci "Caratteristiche Tecniche Minime Inderogabili"

Relativamente al lotto n. 1, si comunica che, per un mero errore sono stati omessi alcuni dati tecnici delle "Caratteristiche minime inderogabili" di cui all'art. 7 del Capitolato d'oneri, che pertanto, con il presente atto, si intendono come di seguito integrate:

LOTTO N. 1

Attrezzature accessorie da montare su veicoli di emergenza protezione civile già in dotazione all'Ente, quali: 1) Lame sgombraneve da montare su veicoli Mercedes Unimog U 4000; 2) Spandi sale montabili sul cassone del veicolo tipo Mercedes Unimog U 4000 e su carrello da trainare con lo stesso veicolo.

Descrizione e quantità della fornitura

La fornitura è composta complessivamente da n. 7 lame sgombraneve da montare su veicoli Mercedes Unimog U4000, e dovranno avere la certificazione di conformità CE, inoltre dovranno possedere i seguenti requisiti tecnici minimi inderogabili:

LAMA SGOMBRANEVE A SETTORE UNICO

CARATTERISTICHE GENERALI: le attrezzature dovranno essere realizzate in acciaio sagomato con profilo curvilineo e irrigidita da nervature di rinforzo, con sistema per il superamento degli ostacoli ed il ritorno automatico in posizione verticale – all'estremità inferiore dell'alerone saranno fissati dei paracolpi in acciaio per evitare impuntamenti sui marciapiedi - dotato di sistema per variare l'aggressività della lama – sistema di oscillazione laterale e allineamento orizzontale a lama sollevata dato da due pistoni idraulici con appositi finecorsa per evitare la rottura – il dispositivo di sollevamento sarà comandato da un terzo pistone a doppio effetto.

L’attrezzatura dovrà essere fornita con coltello di raschiamento, kit tubi idraulici per il collegamento al veicolo e piede di appoggio e piastra per accoppiamento rapido al mezzo, luci di ingombro con fanale a Led.

DATI TECNICI: lunghezza del coltello non inferiore a 3200 mm – apertura di sgombero 2600 mm circa – angolo di attacco del coltello rispetto al terreno 23° circa – altezza aleurone non inferiore a 1100 mm – Peso attrezzatura minimo 800 kg.

La ditta aggiudicataria dovrà anche occuparsi dell’allestimento necessario al montaggio su veicolo ed in particolare l’inserimento della piastra di aggancio su veicolo e relativa staffatura allo chiassis, fari di lavoro in sostituzione degli orginali, pratica collaudo MCTC per aggiornamento carta di circolazione .

f.to Il Responsabile del Procedimento

Mauro Merella