REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

ALLEGATO A

GARA PER L'ACQUISTO DI UN FUORI STRADA 4x4 DOTATO DI RIMORCHIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GRIFONE.

BREVE DESCRIZIONE: Autoveicolo fuoristrada tipo Pick Up aventi P.T.T. max 35 Q.li, dotati di doppia cabina con cassone per il trasporto di merci, per piccole portate, alimentati a gasolio.

CARATTERISTICHE GENERALI
I veicoli richiesti devono avere la propensione ad affrontare con la massima versatilità sia le condizioni di percorso su strada, sia quelle impegnative fuoristrada. Gli stessi dovranno essere inoltre adatti al trasporto di attrezzature leggere o merci di ridotte dimensioni, i veicoli dovranno essere robusti, potenti, agili, facilmente manovrabili e avere delle buone prestazioni per ogni tipo di percorso.

CARATTERISTICHE MINIME INDEROGABILI
I veicoli proposti dovranno possedere, **a pena di esclusione dalla gara**, i seguenti requisiti tecnici minimi:
CLASSIFICAZIONE: autocarro con cassone per il trasporto di cose;
COLORE: Bianco in tutta la carrozzeria (interno/esterno)**;**
PERSONALIZZAZIONI: applicazione di una banda laterale adesiva di altezza massima 40 cm, di colore verde, con logo e scritta bianca "**Sardegna Foreste**", le cui caratteristiche di dettaglio, le misure e la posizione verranno definite con la Ditta aggiudicataria della fornitura;
MOTORE: alimentazione a gasolio con turbina e intercooler - potenza non inferiore a 100 kw – cilindrata nominale non inferiore a 2400 cc – euro 4 ai sensi della direttiva 2003/76B W;
TRASMISSIONE: cambio manuale non inferiore a 5 marce sincronizzate più retromarcia con ridotte - trazione integrale sulle 4 ruote – differenziale posteriore bloccabile al 100%;
FRENI: circuito frenante idraulico con freni a disco anteriori, sistema ABS ed EBD;
SOSPENSIONI: sospensioni anteriori a ruote indipendenti, doppio braccio trasversale, molla ad elica e ammortizzatori idraulici;
SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO: con liquido;
SISTEMA DI STERZATA: servoassistita con regolazione in altezza;
PNEUMATICI ANTERIORI e POSTERIORI: massima dimensione ed indice di carico per la versione proposta e velocità, con disegno per percorsi misti (asfalto e sterrato) - ruota di scorta con cerchio e pneumatico analogo all'equipaggiamento;
CERCHI: diametro non inferiore a 16":
PORTE: non inferiore a 4;
POSTI: non inferiore a 5 (2 anteriori) - posto di guida sulla sinistra nel senso di marcia;
SISTEMI DI SICUREZZA E RITENZIONE: cinture per conducente e tutti i passeggeri - airbag per conducente e passeggero anteriore – barre anti intrusione nelle porte;
ABITACOLO: climatizzatore – alza cristalli elettrici – chiusura centralizzata;
PUNTI ANCORAGGIO TRAINO: minimo 1 anteriore e 1 posteriore;
PROTEZIONE COPPA OLIO E RIDUTTORE: gradite;
DOTAZIONI ACCESSORIE
1. Kit pronto soccorso;
2. gancio traino omologato e trascritto nella carta di circolazione del veicolo, capacità traino non inferiore a 2700 kg,
3. estintore di soccorso tipo polvere - classe di fuoco non inferiore a 34A 144BC – peso minimo 6 Kg - montato sul veicolo;
4. Hard top in materiale rigido "vetroresina o simile", altezza cabina.